

# Swing Serie



- » **Type:** Vandaale Swing is een klepelmaaier die buitengewoon veelzijdig is in zijn toepassingen.
- » **Constructie:** de maaier is gebouwd met lange parallellogramarmen, waardoor hij zowel achter de trekker als in groot verstek en op taluds kan maaien.
- » **Tandwielkast:** de tandwielkast heeft een ingebouwde vrijloop en bevindt zich volledig buiten de maaikop (op aanvraag: positionering aan de binnenkant). Hierdoor kan de machine zeer grote verstekken bereiken (bijvoorbeeld 3.00 m bij de Swing 200).
- » **Maaikop:** de maaikop van de Vandaale Swing is gemaakt in een staal plaatdikte van 10 mm en is afgewerkt met afgeronde hoeken, wat kan bijdragen aan een efficiënte en soepele maaivaring.
- » **Rotoras:** de rotoras is gemaakt van hoogwaardige constructiebuis met een diameter van Ø 160 x 12 mm en is uitgerust met goed beschermde ingebouwde lagers. Uniek bij de Vandaale swing serie: Zware Y- klepels of brede hamers zijn te monteren op dezelfde rotoras.
- » Levering met cardan, handleiding en onderdelenboek inbegrepen.



| Specificaties                    | 150                              | 175     | 200     | 240     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Werkbreedte (cm)                 | 140                              | 165     | 190     | 230     |
| Transportbreedte (cm)            | 180/150                          | 205/175 | 230/200 | 240/205 |
| Gewicht (kg)                     | 625                              | 700     | 780     | 1.140   |
| Categorie                        | II & III                         |         |         |         |
| Ophanging                        | driepuntshefinrichting achteraan |         |         |         |
| Min. aftakasverm. (kW/pk)        | 50/70                            | 60/85   | 70/95   | 90/125  |
| Aftakastoerental (pto/tpm)       | 540                              |         |         |         |
| Brede hamers/ Y-klepels          | 16/32                            | 20/40   | 22/40   | 26/52   |
| Werkbereik/maaihoek              | +90° → -65°                      |         |         |         |
| Max. verstek midden tractor (cm) | 250                              | 275     | 300     | 340     |
| Hydrauliek aansluiting           | 2 x dubbelwerkend                |         |         |         |